

PRESTANDEDEKLARATION FÖR TEGELSTEN

No. GT-12-01-07-2013


1. Varutyp: Byggsten HD Kategori I
2. Identifikation: Provgrupp - GT-12 - se bilaga 1
3. Avsett användningsområde: I murverk uppförda i enlighet med EN 771
4. Tillverkare:

Gråsten Tegl. A/S  
Teglværksvej 14  
DK-6300 Gråsten

6. Värdering och kontroll av prestandadeklarationen: System 2+

7. Notifierat FPC certifieringsorgan: Nr. 1073 utförde en inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkarens egen produktionskontroll, samt kontinuerlig övervakning, värdering och evaluering av tillverkarens egen produktionskontroll efter system 2+ och utfärdade överensstämmelsesattest för tillverkarens egen produktionskontroll, certifikat nr. 1073-CPR-M211

9. Deklarerade egenskaper:

Väsentliga egenskaper		Deklarerad prestanda	Harmoniserad standard			
Dimension	Längd	228 mm.	DS/EN 771-1:2011			
	Bredd	108 mm.				
	Höjd	54 mm.				
	Tolerans	T2				
	Område	NPD				
Konfiguration	Utformning			DS/EN 771-1:2011		
	Grupp	G1				
Tryckstyrka	Medeltryckstyrka	20 Mpa (N/mm <sup>2</sup> )			DS/EN 771-1:2011	
	Normaliserad	15 Mpa (N/mm <sup>2</sup> )				
	Belastningsriktning	Vinkelrät mot liggytan				
Fuktrörelser		NPD				DS/EN 771-1:2011
Vidhäftningsstyrka (Tabellvärde)		0,15 Mpa (N/mm <sup>2</sup> )				
Innehåll av lösliga salter		S0				
Brandmotstånd		A 1				
Vattenupptagning		NPD				
Diffusionsmotstånd mot vattenånga		EN 1745 Tabell 1				
Brutto torrdensitet		1800 kg/m <sup>3</sup> (D1)				
Netto torrdensitet		NPD				
Frostbeständighet		F2				
Farliga ämnen		NPD				

Prestandan för den i punkt 1 och 2 anförda byggprodukten, är i överensstämmelse med den deklarerade prestandan i punkt 9. Denna prestandadeklaration utställs med ansvar av den tillverkare som angivits i pkt 4. Undertecknat på uppdrag av tillverkaren;



Peter Matzen

Gråsten d. 1/7-2013

Ort / datum