


Ydeevnedeklaration GR05-2021-03-01

1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type B115 · B116 · B127 · B511 · B512 · B513 · B514 · B515 · B517 · B518 · B704 · B711 · B713 · B810 · B813 · B814
B115-1 · B116-1 · B127-1 · B704-1
3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk
4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
5610 Assens
6. System (AVPC) 2+
7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egenproduktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M209

9. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensioner	Længde	228 [mm]	EN 771-1:2011 + A1:2015
	Bredde	108 [mm]	
	Højde	54 [mm]	
	Tolerance	T2	
Vidde	NPD		
Konfiguration	Udformning		
	Gruppe	G1	
Trykstyrke	Middeltrykstyrke	32 [MPa]	
	Normaliseret trykstyrke	24 [MPa]	
	Retning af tryk	⊥ på liggeflade	
Fugtbevægelser	NPD		
Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C	0,15 [MPa]		
Indhold af opløselige salte	S0		
Brandbarhed	A1		
Vandoptagelse	max. værdi	15 [vægt%]	
Vanddampdiffusionsmodstand	NPD		
Lydisolering	Bruttodensitet	1.700 [kg/m ³]	
	Tolerance	D2	
Varmemodstand	NPD		
Frostbestandighed	F2		
Farlige stoffer	NPD		

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Marie Mose

Marie Mose

Vedstaarup, 15. marts 2021