

3334A00M

"Gammel Gråstener"

Gul/rødlige blødstrøgne med grønt spil

Dansk normalformat



A/S Bachmanns Teglværk
Amtsvejen 23, Nybøl
6400 Sønderborg
År 06

Certifikatnummer 1073-CPD-M213
EN 771-1
Kategori 1, HD teglsten

| | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| Dimensioner: | 228:108:54 (mm), T2 | |
| Geometri: | Gruppe 1 iht. EN 1996-1 | |
| Trykstyrke: | Middel: | 23 N/mm ² * |
| ⊥ (liggeflade) | Normaliseret: | 17 N/mm ² * |
| Frostbestandighed: | F2 | |
| Bruttodensitet: | NPD * | |

* Se de aktuelle værdier på deklARATIONEN på pallerne, eller find værdien nedenfor.

| | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| Interval | Middeltrykstyrke | Normaliseret trykstyrke | Bruttodensitet |
| 1-3-2006 til dato | 23 N/mm ² | 17 N/mm ² | NPD |

Nedenstående data er faste og derfor ikke med på deklARATIONSETIKETTEN.

| | |
|----------------------------------|---|
| Range: | NPD |
| Planhed og parallelitet: | NPD |
| Fugtbevægelser: | NPD |
| Vedhæftning: | 0,15 N/mm ² (tabelværdi, EN 998-2 annex C) |
| Aktive opløselige salte: | S0 |
| Brandmodstand: | A1 (indeholder < 1,0 % organisk materiale) |
| Vandabsorption | NPD |
| Vanddampgennemtrængelighed | NPD |
| Direkte luftbåren lydisolations: | NPD |
| Varveisolering: | NPD |

3334 A00M

Gul/rødlige blødstøgne
med grønt spil, "Gammel Gråstener"
Dansk normalformat



A/S Gråsten Teglværk
Teglværksvej 14
6300 Gråsten
År 06

Certifikatnummer 1073-CPD-M211
EN 771-1
Kategori 1, HD teglsten

| | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| Dimensioner: | 228:108:54 (mm), T2 | |
| Geometri: | Gruppe 1 iht. EN 1996-1 | |
| Trykstyrke: | Middel: | 23 N/mm ² * |
| ⊥ (liggeflade) | Normaliseret: | 17 N/mm ² * |
| Frostbestandighed: | F2 | |
| Bruttodensitet: | NPD * | |

* Se de aktuelle værdier på deklarationen på pallerne, eller find værdien nedenfor.

| Interval | Middeltrykstyrke | Normaliseret trykstyrke | Bruttodensitet |
|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 1-3-2006 til dato | 23 N/mm ² | 17 N/mm ² | NPD |

Nedenstående data er faste og derfor ikke med på deklarationsetiketten.

| | |
|----------------------------------|---|
| Range: | NPD |
| Planhed og parallelitet: | NPD |
| Fugtbevægelser: | NPD |
| Vedhæftning: | 0,15 N/mm ² (tabelværdi, EN 998-2 annex C) |
| Aktive opløselige salte: | S0 |
| Brandmodstand: | A1 (indeholder < 1,0 % organisk materiale) |
| Vandabsorption | NPD |
| Vanddampgennemtrængelighed | NPD |
| Direkte luftbåren lydisolations: | NPD |
| Varmeisolering: | NPD |