

# 3735 A00M

Grådæmpede blødstrøgne  
med sætmærker Silver Spur  
Dansk normalformat



A/S Bachmanns Teglværk  
Amtsvejen 23, Nybøl  
6400 Sønderborg  
År 06

Certifikatnummer 1073-CPD-M213  
EN 771-1  
Kategori 1, HD teglsten

Dimensioner:	228:108:54 (mm), T2	
Geometri:	Gruppe 1 iht. EN 1996-1	
Trykstyrke:	Middel:	25 N/mm <sup>2</sup> *
⊥ (liggeflade)	Normaliseret:	19 N/mm <sup>2</sup> *
Frostbestandighed:	F2	
Bruttodensitet:	NPD *	

\* Se de aktuelle værdier på deklARATIONEN på pallerne, eller find værdien nedenfor.

Interval	Middeltrykstyrke	Normaliseret trykstyrke	Bruttodensitet
1-3-2006 til dato	25 N/mm <sup>2</sup>	19 N/mm <sup>2</sup>	NPD

Nedenstående data er faste og derfor ikke med på deklARATIONSETIKETTEN.

Range:	NPD
Planhed og parallelitet:	NPD
Fugtbevægelser:	NPD
Vedhæftning:	0,15 N/mm <sup>2</sup> (tabelværdi, EN 998-2 annex C)
Aktive opløselige salte:	S0
Brandmodstand:	A1 (indeholder < 1,0 % organisk materiale)
Vandabsorption	NPD
Vanddampgennemtrængelighed	NPD
Direkte luftbåren lydisolations:	NPD
Varmeisolering:	NPD